



TRIO[®] ADHEZOR AQUA festék

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Egykomponensű, akrilát alapú, cinkfoszfát tartalmú, gyorsan száradó, vízzel hígítható egyrétegű festék.

Kereskedelmi elnevezés

TRIO ADHEZOR AQUA festék

Alkalmazási terület: kül- és beltéri acél, alumínium és fa felületek alapozó, egyrétegű festésére használható. Nem frissen horganyzott acél, oxidálódott horganyfelületen is alkalmazható.

Minőségi jellemzők:

TRIO ADHEZOR AQUA festék

Külső	homogén eloszlású szuszpenzió
Kifolyási idő (Mp. 4, 20 °C-on)	min. 60 s
Nem illó anyagtartalom	min. 50 %
Sűrűség	1,25-1,35 g/cm ³

BEVONAT

Száradási idő (20 °C-on)	
porszáraz	30 perc
ragadás mentes (fogásra száraz)	1 óra
száraz	24 óra
Átvonhatóság (20 °C-on)	vízzel hígítható festékekkel 4 óra múlva
Fényesség	matt

EU határérték erre a termékre: (A/i) 140 g/l (2010)

Ez a termék max. 140 g/l VOC-t tartalmaz.

Színválaszték: TRIO ADHEZOR AQUA festék fehér 100, fekete 300, barna 500 illetve a **RAL, NCS** színkártya szerinti színek vagy igény szerint bármilyen színválaszték.

Elméleti kiadósság 0,10-0,12 kg/m² (30 µm)

A gyakorlati kiadósság függ a felhordás módjától.

HASZNÁLAT

Felület előkészítés: A bevonásra kerülő acélfelületet Sa 2,5, de legalább Sa 1- St 3 fokozatra kell előkészíteni. Az alumínium ill. horgany felületet célszerű enyhe csiszolással érdesíteni, majd zsírtalanítani és portalanítani.

Felhordási mód: A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni., majd a felhordási viszkozitást vízzel lehet beállítani. A festék ecsettel, hengerrel és szórással egyaránt felhordható. Már egy rétegben is megfelelő felületvédelmet biztosít 50-60 µm rétegvastagságban. Használat után az eszközök vízzel azonnal elmosandók, mivel száradás után már csak agresszív oldószerrel (aceton, nitrohígító) távolítható el a festék.

Átvonhatóság: Bármilyen vízzel hígítható festékekkel átvonható.

Hígítás: Vízzel.

Tárolási, garanciális idő: Az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva, a gyártástól számított 24 hónap.

A TERMÉK FAGYVESZÉLYES! Tárolás +5 °C felett!

Csomagolás: alapszínek: 0,75 literes egységekben, színkeveréssel 0,75, 5, 20 literes egységekben.

Szállítási információ:

ADR/RID: Nem tartozik az ADR hatálya alá.

A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi körülményekkel kell összhangba hozni. Speciális esetekben szakembereink tanácsadását javasoljuk igénybe venni!